



AVOCOR H SERIE DATENBLATT

65" | 75" | 86"



ÜBERSICHT

Die Avocor H-Serie bietet ein erstklassiges Erscheinungsbild, das jeden Besprechungsraum aufwertet, und verfügt über die Technologie, die für eine intensive Zusammenarbeit in hybriden Arbeitsbereichen erforderlich ist.

Stellen Sie mit der Avocor H-Serie sicher, dass jede persönliche und Remote-Interaktion ein natürliches und intuitives Besprechungserlebnis bietet, die perfekte Lösung für Unternehmen, die sowohl eine luxuriöse Ästhetik als auch einen leistungsstarken, funktionalen Arbeitsbereich verlangen.


Im Zeitalter der hybriden Arbeit zeichnet sich die H-Serie im Unternehmensumfeld durch ihr elegantes Design und die fortschrittliche Touch-Technologie aus und verbessert die Zusammenarbeit zwischen Remote- und In-Office-Teams. Die einfache Installation und die FUSE-gestützte Fernverwaltung optimieren den IT-Betrieb, während vielfältige Konnektivitätsoptionen eine nahtlose Geräteintegration gewährleisten.

LÖSUNG

Highlights



Ultradünner Rahmen mit randlosem Glas für ein elegantes Design sowie 40 Touch Punkte basierend auf PCAP-Technologie.



Flexible Montageoptionen und vielfältige Konnektivität, einschließlich eines 100-W-Typ-C-Anschlusses, für eine reibungslose Integration in jedes technologische Ökosystem.



Entwickelt, um den Anforderungen moderner Arbeitsbereiche mit schneller und einfacher Installation und Plug-in-and-Play-Einrichtung gerecht zu werden.



FUSE - cloud-basierte Display & Software management Plattform für IT Manager.

DisplayNote **Montage**

Drahtlose Bildschirmübertragung von jedem Gerät aus möglich.



Rise Vision für dynamisches digital signage.

SPEZIFIKATIONEN

DISPLAY	AVH-6520	AVH-7520	AVH-8620
Bildschirmdiagonale (Zoll)	65"	75"	86"
Hintergrundbeleuchtung	Direkt-beleuchtete LED		
Seitenverhältnis	16:9		
Auflösung	3840 x 2160 @ 60Hz		
Reaktionszeit	6.5/6.5/8 ms		
Helligkeit	400 (cd/m2) w/bonded glass		
Kontrastverhältnis	5000:1		
Betrachtungswinkel	178° / 178°		
Farben	10 Bit 1.07 Billionen Farben		
Ausrichtung des Displays	Querformat		
TOUCH SYSTEM			
Schnittstelle	2 x USB-B 2.0, 1 x Type C		
Touch	Bis zu 40 points Touch + 1 Stift		
Glas	Zero parallax, 2mm optisch gebonded, anti-glare, anti-fingerprint		
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 8+, Mac OSX**, Linux**		
KONNEKTIVITÄT			
Front	Keine		
Oben	1 x USB-A 3.0 hub		
Unten	Keine		
Seite IO	1 x Type-C (100W PD w/o OPS), 4 x HDMI 2.0, HDCP 2.3, HDCP 2.3.3 x USB-B 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB-A 3.0 hub, 1 x USB-A service port, HDMI 2.0 out		
Audio	1 x 3.5mm audio out, 1 x optical (SPDIF)		
Kontrolle	1 x RS-232, 2 x LAN Ethernet (RJ-45)		
Ops Slot	Ja		
WiFi	Ja		
AUDIO			
Lautsprecher	2 x 16W - stereo nach unten gerichtet		
Mikrofone	Nein		
Kamera	Nein		
DISPLAY & FERNBEDIENUNGSFUNKTION			
Automatische Quellenerkennung	Ja		
Quellenvorschau	UiQ		
Bildeinstellungen	UiQ, FUSE		
PHYSISCHE SPEZIFIKATIONEN			
Produkt Abmessungen (L x W x H)	1493 x 80 x 877mm 58.78" x 3.15" x 35.53"	1714 x 80 x 1002mm 67.48" x 3.15" x 39.45"	1962 x 80 x 1141mm 77.24" x 3.15" x 44.92"
Bezel Abmessung	3mm all sides		
Versand Abmessungen (L x W x H)	1612x220x1034mm 63.46" x 8.66" x 40.71"	1863x225x1130mm 73.35" x 8.86" x 44.49"	2110x225x1270mm 83.07" x 8.86" x 50"
Gewicht	Net: 37 kgs 81.6 lbs Gross: 49 kgs 108 lbs	Net: 48 kgs 105.8 lbs Gross: 69 kgs 152 lbs	Net: 61 kgs 134.5 lbs Gross: 81kgs 178.6 lbs
Wandhalterung (VESA)	600 x 400mm inkludiert	800 x 400mm inkludiert	800 x 600mm inkludiert
IPC Halterung	100 x 100 mm + 80 x 80mm		
Griffe	2		
SENSOREN			
Typ	Bewegung, Raumbeleuchtung		
Bewegungssensor	Ja, max 4 m Reichweite		
ENERGIE			
Maximale Leistungsaufnahme	227W	257W	390W
UMWELT			
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C		
Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C		
Luftfeuchtigkeit	20% ~ 85%		
LIEFERUMFANG			
	1 x Fernbedienung & Batteries, 2 x Soft-Tip Stifte (passiv), Wandhalterung, Stromkabel (1 x UK, 1 x EU, 1 x US, 1 x AUS), 1 x USB-B 3.0 Kabel (3m 118.1 in), 1 x Type-C Kabel (1.8m 70.9 in), 1 x HDMI Kabel (3m 118.1 in), 1 x Quick Start Guide		
GARANTIE			
	Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen variieren je nach Region. Bitte klicken Sie hier .		

OPTIONEN

Erweitern Sie Ihre Lösung mit

www.avocor.com



Garantieverweiterung



Avocor OPS
Nahtlose Interoperabilität
mit Avocor Displays



Avocor Mobiler Ständer



Zusätzlich
Aktive Stifte